

MOTUL**SPECIFIC 504 00 507 00 5W-30****DPF SCR****Óleo motor VOLKSWAGEN gasolina e diesel
Homologado VW 504 00 e 507 00****100% Sintético**

APLICAÇÕES

Especialmente desenvolvido para os veículos recentes do grupo VAG (VOLKSWAGEN, AUDI, SKODA, SEAT), equipados com motores que cumpram as emissões previstas nas normas Euro 4, Euro 5 e Euro 6, e que exijam um óleo de baixo teor de enxofre, fósforo e cinzas sulfatadas.

MOTUL SPECIFIC 504 00 507 00 5W-30 pode ser utilizado em todos os veículos que requeiram um óleo conforme com as normas anteriores: VW 501 01, 502 00, 503 00 e 503 01 para os motores a gasolina, e 505 00, 505 01, 506 00 ou 506 01 para os motores a diesel.

Os motores VOLKSWAGEN R5 e V10 TDI entre 2003 e 2007 devem utilizar obrigatoriamente um produto com homologação VW 506 01 em grau 0W-30, como o MOTUL SPECIFIC 506 01 506 00 503 00 0W-30 ou o MOTUL SPECIFIC 504 00 507 00 0W-30.

Os intervalos de mudança de óleo ficam fixados em 15 000 km na Europa para todos os veículos que exijam exclusivamente um óleo segundo a norma VW 501 01, 502 00, 505 00 ou 505 01, mesmo que o veículo utilize MOTUL Specific 504 00 507 00 5W-30 ou MOTUL SPECIFIC 504 00 507 00 0W-30.

Em caso de dúvida, consulte sempre o manual de utilizador do veículo.

PRESTAÇÕES

NORMAS ACEA C3

HOLOGOGAÇÕES VW 504 00 507 00

Os motores conformes às normas ambientais Euro 4, Euro 5 e Euro 6 estão equipados com sistemas de pós-tratamento de gases de escape muito sensíveis. Com efeito, o Enxofre e o Fósforo inibem o funcionamento do catalisador tornando a descontaminação ineficaz, e as Cinzas Sulfatadas obstruem os FAP (Filtro de Partículas) ou DPF (Filtro de Partículas Diesel) provocando ciclos de regeneração contínuos, envelhecimento acelerado do óleo, consumo adicional de combustível e perda de rendimento do motor.

Para as normas VW 504 00 e VW 507 00, a VOLKSWAGEN requer um lubrificante perfeitamente compatível com sistemas de pós-tratamento, tais como catalisadores, SCR (Redução Catalítica Selectiva) e FAP, com o fim de assegurar uma fiabilidade sem falhas de qualquer motorização a gasolina e diesel de veículos do grupo VAG (VOLKSWAGEN, AUDI, SEAT e SKODA). Estes tipos de óleo permitem alcançar intervalos de mudança alargados, determinados pelo computador do veículo.

Motul Ibérica, S.A. Reservamo-nos o direito de modificar as características dos nossos produtos, a fim de oferecer aos nossos clientes o mais recente desenvolvimento técnico.

As especificações dos produtos são definitivas da ordem que está sujeita às nossas condições gerais de venda e garantia.

Motul Ibérica S.A. - Diputación, 303, 4ª planta - 08009 - Barcelona - +34 932 08 11 30 - MOTUL@ES.MOTUL.COM -

motul.com

MOTUL**SPECIFIC 504 00 507 00 5W-30****DPF SCR****Óleo motor VOLKSWAGEN gasolina e diesel
Homologado VW 504 00 e 507 00****100% Sintetico****RECOMENDAÇÕES**

Intervalos de mudança: cumprir as especificações do construtor e adaptar ao tipo de utilização.
Não misturar com óleos que não satisfaçam as normas VW 504 00 507 00.
Antes da sua utilização, e em caso de dúvida, consulte sempre o manual de manutenção do veículo.

**CARACTERÍSTICAS
TECNICAS**

Grau de viscosidade	SAE J 300	5W-30
Densidade a 20°C (68°F)	ASTM D1298	0.848
Viscosidade a 40°C (104°F)	ASTM D445	68.3 mm ² /s
Viscosidade a 100°C (212°F)	ASTM D445	11.8 mm ² /s
Viscosidade HTHS a 150°C (302°F)	ASTM D4741	3.5 mPa.s
Índice de Viscosidade	ASTM D2270	171.0
Ponto de fluidez	ASTM D97	-39.0 ° C / -38.0 ° F
Punto de inflamación	ASTM D92	226.0 ° C / 439.0 ° F
Cinza Sulfatada	ASTM D874	0.68 % massa
TBN	ASTM D2896	6.8 mg KOH / g